



# Баумит Дивина Праймер

## Baumit Divina Primer



<b>Продукт</b>	Готов грунд за вътрешна дисперсна боя, приготвен на база синтетични смоли.	
<b>Състав</b>	Вода, добавки, пълнители, органични свързващи вещества.	
<b>Свойства</b>	Грунд с отлична покриваемост, бял, устойчив при миене, без вътрешни напрежения, траен, без разтворители.	
<b>Приложение</b>	Свързващ мост за получаване на равномерен цвят на пластове боя. Използва се най-вече за основи с повишени абсорбиращи свойства (гипсови мазилки, гипскартон и т.н.). Като предварително оцветен слой, с високи покриващи свойства, преди полагането на Баумит Дивина Колор, Професионал и Класик.	
<b>Технически данни</b>	Плътност:	около 1,30 kg/dm <sup>3</sup>
	Съдържание на твърд остатък:	около 40 %
	pH-стойност (20°C):	8
	Цвят:	бял
	Вискозитет:	около 3000 mPas
	Разход:	около 0,07 l/m <sup>2</sup> при една ръка*
	Покриваемост:	около 120 m <sup>2</sup> /9 литра
	*) според вида на основата (попиващата способност, грапавина) и начина на полагане	
<b>Класификация според закона за химикалите</b>	Детайлна класификация може да се вземе от сайта <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006), или от Листа с данни за безопасност, който може да се изиска от производителя. Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този продукт (кат.: А/ж, ППВО) е 30 г/л.	
<b>Съхранение</b>	На сухо, студено и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 18 месеца.	
<b>Гаранция за качество</b>	Собствен контрол в заводска лаборатория.	
<b>Форма на доставка</b>	Пластмасова кофа 9 l	
<b>Основа</b>	Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се части.	
<b>Преработка</b>	Нанася се посредством четка, валик или машинно, включително с бояджийски еърлес уред. Да се полага неразреден или разреден с макс. 15 % вода. Нанася се колкото се може по-равномерно. Време на съхнене около 3 часа.	
<b>Общи положения</b>	Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5°C.	

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.