

Баумит Уплътнителна лента за фуги

Експандираща уплътнителна лента от PUR



Предимства

- **самозалепваща**
- **саморазширяваща се**
- **устойчива на силен дъжд и атмосферни влияния**

Продукт
Предварително компримирана, самозалепваща се, експандираща уплътнителна лента от PUR – полиуретанова мека пяна, с широчина 15 mm и с импрегнирани страници.

Свойства
Уплътнява срещу кос дъжд, устойчива на неблагоприятни атмосферни влияния, даваща възможност за нанасяне на мазилка върху нея.

Приложение
За сигурно уплътняване на всякакви свързващи фуги между интегрираната топлоизолационна система и другите строителни елементи, като например прозорци, подпрозоречни дъски и т.н.

Форма на доставка
9 m' ролка, за фуги между 5 - 12 mm
18 m' ролка, за фуги между 2 - 6 mm

Съхранение
Да се съхранява на сухо, хладно и без опасност от замръзване място. Срок на годност 12 месеца, при температура на съхранение от +1°C до +20°C.

Основа
Основата трябва да бъде чиста, суха, да не е замръзнала, обезпрашена, обезмаслена, както и с необходимата носимоспособност и годна за лепене.

Подготовка на основата
Преди закрепването на Уплътнителната лента следва да се направи проба, за да се провери, дали основата е подходяща за залепването ѝ.

Преработка
Подходящата Баумит Уплътнителна лента се подбира след определяне на широчината на фугите, които трябва да бъдат запълнени. Първите 3 cm от самата Уплътнителна лента се изрязват. Отстранява се предпазното фолио и лентата се напъхва внимателно директно от ролката във фугата (на свързващата се към топлоизолацията част), така че да навлезе на около 3 mm навътре по отношение на повърхнината на топлоизолацията. Краищата се завиват навътре. Уплътнителната лента не трябва да се обръща през ъгъл. Армираните слоеве да преминават над нея. В областта на връзката да се прави прорез с мистрия през прясната шпакловка. Времето за експандиране на лентата при нормални условия е от порядъка на около 10 минути.

Указания и общи положения
Уплътнителната лента да се полага при температура на основата и въздуха ≥ +5°C и не по-висока от +40°C.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Техническа карта
21-01-2026

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg