


Баумит Профил за ъгли с мрежа - пластмасов

Пластмасов профил за армиране на ъгли по фасадата



Предимства

- **здрави ъгли на фасадната топлоизолация**
- **за естетика, изправяне на неравни ръбове**
- **лесен монтаж**

Продукт

Пластмасов профил с интегрирани ивици алкалоустойчива, стъклотекстилна мрежа мрежа за армиране и изправяне на ъгли.

Свойства

Бял, пластмасов профил (24 mm x 24 mm), с прав пластмасов кант, и ивици мрежа от двете страни, за постигане на свързка, без опасност от пукнатини.

Приложение

За армиране на ъгли по фасадата, на отвори около врати и прозорци, при балкони и други фасадни завършващи участъци.
Профилът с широчина на ивицата мрежа 10 cm x 15 cm е подходящ за външни ръбове, включително при обръщанията на отвори за прозорци и врати с широчина на страницата, заедно с топлоизолационната плоча до 15 cm.
Профилът с широчина на ивицата мрежа 10 cm x 23 cm е подходящ за външни ръбове, включително при обръщанията на отвори за прозорци и врати с широчина на страницата, заедно с топлоизолационната плоча до 23 cm.
Профилът с широчина на ивиците мрежа 12,5 cm x 12,5 cm е особено подходящ в областта на външните ръбове на сградите, при дебелина на топлоизолационните плочи над 8 cm.

Форма на доставка

1 кашон = 50 бр. x 2,5 m' = 125 m'

Съхранение

На сухо, хладно и без опасност от замръзване място, на стилажи в хоризонтално положение.

Подготовка на основата

Преди монтаж на профила в топлоизолационната система, ъгълът се прешлайфа добре с шлайфбрет. Основата се почиства и обезпрашава.

Преработка

Профилът се разкроява и се реже с ножица.
Баумит СтарКонтакт бял, ПроКонтакт (или ДуоКонтакт) – лепилно-шпакловъчна смес се нанася с гребеновидна шпакла върху основата, в областта за монтиране на профила.
Баумит Профил за ъгли с мрежа се притиска и интегрира в прясното лепило.
Профилът се полага преди площното армиране. Трябва да се внимава за застъпване на стъклотекстилната мрежа на минимум 10 cm върху ивиците мрежа на профила.

Указания и общи положения

Профилът да се полага при температура на основата и въздуха ≥ +0°C и не по-висока от +40°C.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg