

Баумит МултиПраймер

Дълбочинен грунд за заздравяване на минерални и органични повърхности



Предимства

- **Заздравява основата**
- **Изравнява попиваемостта**
- **Подобрява сцеплението**

Продукт

Органично свързващ, готов за нанасяне, паропропусклив, дълбокопроникващ грунд - концентрат, без разтворители, за заздравяване на минерални и органични основи и за изравняване на попиващата им способност, например преди полагането на всякакви Баумит пастообразни мазилки и бои. Сертифициран по Emicode, клас EC1 Plus.

Състав

Органично свързващо вещество, специални добавки, вода.

Свойства

Паропропусклив грунд, регулиращ водопопиващата способност, заздравяващ повърхностно основата.

Приложение

За заздравяване на минерални и органични повърхности, преди полагането на всякакви видове минерално или органично свързващи Баумит мазилки и бои.

Технически данни

Вариант(и)	МултиПраймер 10 l
Разход	ok. 0.1 l/m² - 0.25 l/m² , според степента на разреждане

Форма на доставка

Туба 10 l

Съхранение

На сухо, хладно и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, почистена от прах, да не е водоотблъскваща, без изцветявания, носимоспособна и без ронещи се частици.

Подходящ за нанасяне върху:
- варови, варо-циментови и циментови мазилки
- бетон
- гипсови мазилки
- други ронещи се минерални основи
- пастообразни Баумит фасадни мазилки и бои

Не е подходящ за нанасяне върху:
- пластмаси, лакови и маслени повърхности, темперни бои

Преработка

Баумит МултиПраймер може да се нанася с валяк, четка или да се изпръска с подходяща машина.
Подготвената предварително основа трябва да е свързала и да е суха. Баумит МултиПраймер се нанася върху цялата площ; при многократно грундиране, да се изчака изсъхването на повърхността, преди нанасянето на всеки следващ слой.
Съотношението на разреждане зависи от състоянието и попиващата способност на основата. Грундът не трябва да се нанася неразреден (минималното съотношение на разреждане с вода е 1:1).
Препоръчва се, съотношението на разреждане да се определя въз основа на пробно грундирани повърхности.
При нанасяне, Баумит МултиПраймер трябва да попива напълно в основата. При необходимост от многократно грундиране (например при силно попиващи и/или ронещи се повърхности) се препоръчва, първият слой да се положи с по-висока степен на разреждане на разтвора. Това осигурява оптималното му проникване в основата.
Трябва особено да се внимава, след изсъхване на грунда, на повърхността да не се образува гланциран слой.
Технологично време за съхнене:
Между отделните слоеве на грунда повърхността трябва да е суха. Преди нанасянето на последващо покритие трябва да се предвиди технологично време на съхнене от минимум 12 часа. Кредиращи повърхности, след третиране с Баумит МултиПраймер, трябва да бъдат устойчиви на триене (изпробване с длан) преди нанасяне на последващи покрития.

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, материала и основата по време на нанасяне и в процеса на свързване да бъде минимум +5°C и не по-висока от +30°C.
Фасадата да се защити от пряко слънце, дъжд или силен вятър (например с фасадни мрежи). При използване в закрити помещения, да се осигури добро проветрение.
Препоръки за безопасност:
Виж Лист с данни за безопасност на продукта.
Указания за почистване:
Очите и кожата, както и диапазонът около третираната повърхност, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лак и метал, трябва да бъдат добре защитени. При попадане на пръски от разтвора, да не се изчаква изсъхването им, а да бъдат своевременно изплакнати с много вода.
Веднага след употреба, инструментите и машините да се измиват с вода.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg