


Баумит Профил шлицов с мрежа

Профил за оформяне на шлицове в топлоизолационните системи по фасадата



Предимства

- **От първичен PVC с UV защита**
- **С двустранно рифелована повърхност**
- **С ултразвуково заварена мрежа**

Продукт

Профил шлицов с интегрирана стъклотекстилна мрежа.

Състав

PVC

Свойства

Пластмасов профил, изработен от първичен PVC, с UV защита, с двустранно рифелована повърхност и ултразвуково заварена стъклотекстилна мрежа за постигане на здрава връзка, без опасност от пукнатини във времето.

Приложение

За изпълнение на хоризонтални, вертикални и/или наклонени шлицове при Баумит Интегрирани топлоизолационни системи.

Технически данни

Продукт	
Реакция на огън:	E
Широчина на армиращата мрежа:	12.5 cm
Широчина на профила:	4.5 cm
Дебелина на профила:	2 cm
Дължина на профила:	2.5 m
Категория на качеството:	Professional
База от суровини:	PVC

Съхранение

В кашон; 1 кашон = 12 броя = 30 m

Основа

Основата, върху която ще се лепи EPS или минералната вата, трябва да бъде суха, добре почистена, обезпрашена, обезмаслена, да е равна и да не е замръзнала, да има необходимата носимоспособност и да няма ронещи се части. Изпитването на основата може да се извърши съответствие с австрийския стандарт ÖNORM B 6410, а за контрол на равнинността ѝ може да се използва немския стандарт DIN 18202.

Преработка

Монтирането на профила се извършва минимум 24 часа след залепване на топлоизолационните плочи и преди същите да бъдат дюбелирани. Изрязването на каналите в EPS/XPS става посредством пистолет за рязане на стиропор (тип „Hot Knive"). Режещата нагревна шина се профилира така, че широчината и дълбочината на изрязания канал да бъдат минимум 2–3 mm по-големи от размерите на профила. Върху фасадна минерална вата шлицовите канали се прорязват с макетен нож, или други подходящ инструменент и се издълбават. Залепването на профила към изолационния материал става с лепилно-шпакловъчна смес Баумит СтарКонтакт бял или Баумит ПроКонтакт. При необходимост профилите се слепват челно с цианкрилатно моментно лепило или с пистолет за топло лепене. Армирането на ивицата мрежа става по метода „лепило – мрежа – лепило" до равнината на ултразвуковия заваръчен шев. Нанасянето на структурната мазилка се изпълнява до нивото на външния ръб на профила. Вътрешната страна на профила при необходимост може да се боядисва с Баумит ПураКолор, Баумит СтарКолор или Баумит ГранопорКолор.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Указания и общи положения

Полагането на профилите трябва да се извършва при температури на въздуха, материалите и основата от минимум +5°C и не по-висока от +30°C. Фасадата трябва да се предпазва от пряко слънце, дъжд и силен вятър (например с помощта на фасадни мрежи). В ъглите на сградата раменете на съседните профили се срязват под 45°.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg