


Баумит Профил цокълен универсален

Цокълен профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа и водооткап



Продукт	Цокълен профил със стъклотекстилна мрежа и водооткап.
Свойства	Пластмасов профил с водооткап, служещ за отлична свръзка между фасадните топлоизолационни плочи и плочите в областта на цокъла, при минимизиране на топлинния мост в тази зона.
Приложение	Завършващ профил при изграждане на Интегрираната топлоизолационна система към цокълния участък, с включен водооткап, за целенасочено отвеждане на стичащата се по фасадата вода, когато цокълът отстъпва навътре по отношение на фасадната повърхност.
Форма на доставка	2,5 m', 1 кашон = 15 бр. x 2,5 m' = 37,5 m'
Съхранение	На сухо, хладно и без опасност от замръзване място, на стилажи в хоризонтално положение.
Преработка	Рамото на Баумит Профил цокълен универсален се подпъхва между предварително положените Баумит фасадни топлоизолационни плочи и плочите от екструдиран полистирен (XPS) по цокъла. Разликата в дебелините на двете плочи трябва да бъде по-голяма от 15 mm (за да се гарантира откапване на стичащата се по фасадата вода), и не повече от 45 mm (за да се осигури добро закрепване на профила между плочите). За стабилизиране и хоризонтиране на отделните цокълни профили един към друг да се използват пластмасовите свързващи елементи. По ъглите на сградата раменете на съседните профили се срязват под 45°.
Указания и общи положения	Полагането на профилите трябва да се извършва при температури на въздуха, материалите и основата от минимум +0°C, но не по-високи от +40°C. Фасадата трябва да се предпазва от пряко слънце, дъжд и силен вятър (например с помощта на фасадни мрежи).

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg